



ANVISNINGAR

BETONG

BETONG II STD K 250

TÄCKANDE BETONGSKIKT

MOT MARK: 50 MM

ÖVRIGT: 15 MM

ARMERING

BYGLAR: Ks40S

ÖVRIGT: Ks40

BETECKNINGAR

- ARMERINGSSTÅNG I ÖK PLATTA
- ARMERINGSSTÅNG I UK PLATTA
- ARMERINGSSTÅNG I PILENS RIKTNING
PLACERAS UNDERST I UK PLATTA,
ÖVERST I ÖK PLATTA
- H=180 PLATTJOCKLEK

GRUNDUNDERSÖKNING

BJERKING INGENJÖRSBYRÅ DAT. DEN 10/9 1973

GRUNDLÄGGNING

GRUNDLÄGGNING UTFÖRES I NATURLIG JORD

DRÄNERING

DRÄNERINGSGRUS UNDER GRUNDPLATTAN FÅR INNEHÅLLA HÖGST 5% AV MATERIAL MINDRE ÄN 2 MM. STÖRSTA KORNSTORLEK 32 MM.

DRÄNERINGSLEDNING AV KORRUGERAT PLASTRÖR Ø MIN. 90 KRINGFYLLES MED GRUS MED MINSTA STÖRSTA KORNSTORLEK 2 - 32 MM. LEDNINGEN LÄGGES I FALL MIN. 1:200 MOT DAGVATTANBRUNN

YTBEHANDLING

ÖVERYTAN STÅLGLÄTTAS I SAMBAND MED GJUTNINGEN

HUS 38, 39, 84, 85, 86, 87, 100, 101
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

ARBETSITNING

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-------|--|--|
| ByggStatik | | Reg Ant Avser | | Sign Datum | |
| Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala | | | | | |
| Handläggare H. ERIKSSON | Ritad av A. N. | Granskad av | | SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA GRUNDPLAN | |
| Datum 1974-01-28 | Hans Eriks | | HUS B | | |
| Skala 1:50 | Arbetsnummer 73027 | Ritningsnummer K 19:12 | Reg | | |