



ANVISNINGAR

MATERIAL

YTTERVÄGG:

BÄRANDE STÅENDE LÄTTELEMENT AV SIPOREX, BESTÅENDE AV TVÅ 75 MM TJOCKA LÄTTBETONGELEMENT FÖRBUNDNA MED MELLANLIGGANDE 75 MM STYV SKIVA AV CELLPLAST. BALKAR ÖVER ÖPPNINGAR SKALL VARA DIMENSIONERADE FÖR EN LAST AV 1500 Kp/M.

INNERVÄGG:

STÅENDE 150 MM TJOCKA LÄTTBETONGELEMENT.

MONTERING AV VÄGGELEMENTEN UTFÖRES ENLIGT LÄTTBETONGS ANVISNINGAR.

HÄNVISNINGAR

VÄGGELEVATIONER SE RITNING K21:71

ARBETS-RITNING

A STRÄCKKANKARSTÅL UTGÅR HE 740323

ByggStatik			Reg	Aht	Avser	Sign	Datum	
Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA					
Handläggare	Ritad av	Granskad av	STOMPLAN					KVARTERSGÅRD
H. ERIKSSON	US							
Datum	Skala	Arbetsnummer	Ritningsnummer	Reg				
1974-02-13	1:50	73027	K29:71	A				