



A - 1:10 -

ANVISNINGAR

MATERIAL:

YTTERVÄGGAR:

BÄRANDE STÅENDE LÄTTELEMENT AV SIPOREX, BESTÅENDE AV TVÅ 75 MM TJOCKA LÄTTBETONGELEMENT FÖRBUNDA MED MELLANLIGGANDE 75 MM STYV SKIVA AV CELLPLAST. BALKAR ÖVER ÖPPNINGAR SKALL VARA DIMENSIONERADE FÖR EN LAST AV 1500 K<sub>0</sub>/M.

LÄGGENHETSSKILJANDE VÄGG:

BÄRANDE DUBBLA STÅENDE 150 MM LÄTTBETONGELEMENT MED MELLANLIGGANDE MINERALULLSISOLERING.

HÄNVISNINGAR:

VÄGGELEVATIONER SE RITNING K21:41-44  
TAKSTOLAR SE RITNING K27:11-13

MÅTTSÄTTNING AVSER REGELSTOMMAR UTAN YTSKIKT

MONTERING AV VÄGGELEMENTEN UTFÖRES ENL. LÄTTBETONGS ANVISNINGAR

# ARBETSRITNING

ByggStatik			Reg	Ant	Avser	Sign	Datum	
Uppsala Byggstatik AB • Konsulterande ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA				HUS D	
Handläggare H. ERIKSSON	Ritad av US	Granskad av	STOMPLAN					
Datum 1974-04-22	Skala 1:50, 1:10	Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K29:41					