



ANVISNINGAR

MATERIAL:

YTERVÄGGAR:

BÄRANDE STÄNDE LÄTTELEMENT AV SIPOREX, BESTÅENDE AV TVÅ 75 MM TJOCKA LÄTTBETONG-ELEMENT FÖRBUNDA MED MELLANLIGGANDE 75 MM STYV SKIVA AV CELLPLAST. BALKAR ÖVER ÖPPNINGAR SKALL VARA DIMENSIONERADE FÖR EN LAST AV 1500 Kp/M.

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG:

BÄRANDE DUBBLA STÄNDE 150 MM LÄTTBETONG-ELEMENT MED MELLANLIGGANDE MINERALULLS-ISOLERING. MONTERING AV VÄGGELEMENTEN UTFÖRES ENLIGT LÄTTBETONGS ANVISNINGAR.

HÄNVISNINGAR:

VÄGGELEVATIONER SE RITNING K21:51-54
TAKSTOLAR SE RITNING K27:11-12

ARBETS-RITNING

ByggStatik			Reg	Ant	Avser	Sign	Datum	
Uppsala Byggstatik AB • Konsulterande ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala			SMÅHUS I KV.BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA UPPSALA					
Handläggare	Ritad av	Granskad av	STOMPLAN		HUS E			
H.ERIKSSON	RT		Skala	Arbetsnummer	Ritningsnummer	Reg		
Datum	1974-04-22 <i>Hans Eriksson</i>		1:50	73027	K29:51			