



ANVISNINGAR

MATERIAL:

YTTERVÄGGAR:

BÄRANDE STÄNDE LÄTTELEMENT AV SIPOREX, BESTÅENDE AV TVÅ 75 MM TJOCKA LÄTTBETONG-ELEMENT FÖRBUNDA MED MELLANLIGGANDE 75 MM STYV SKIVA AV CELLPLAST. BALKAR ÖVER ÖPPNINGAR SKALL VARA DIMENSIONERADE FÖR EN LAST AV 1500 Kp/M.

LÄGGENHEISSKILJANDE VÄGG:

BÄRANDE DUBBLA STÄNDE 150 MM LÄTTBETONG-ELEMENT MED MELLANLIGGANDE MINERALULLS-ISOLERING. MONTERING AV VÄGGELEMENTEN UTFÖRES ENLIGT LÄTTBETONGS ANVISNINGAR.

HÄNVISNINGAR:

VÄGGELEVATIONER SE RITNING K21:61 - 64  
TAKSTOLAR SE RITNING K27:11 - 12

**ARBETSRITNING**

<b>ByggStatik</b>		Reg	Ant	Avser	Sign	Datum	
Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala		SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA UPPSALA					
Handläggare	Ritad av	Granskad av					
H. ERIKSSON	RT			STOMPLAN			
Datum	Skala	Arbetsnummer	Ritningsnummer	Reg			
1974-04-22	1:50	73027	K29:61	HUS Es			